



# Stand de peinture GESCHA pour professionnels A1700, A2500



Stand de peinture A1700

## Stand de peinture GESCHA pour professionnels A1700, A2500

**Avec déflecteur frontal breveté (zone Ex 1 et 2)**

Le cœur du stand de peinture pour professionnels est le système indirect d'aspiration GESCHA avec son déflecteur et sa buse d'aspiration réglable individuellement, de façon à obtenir une qualité de finition parfaite. Le système de filtre double permet une filtration optimale de l'air dans le respect de l'environnement.

L'entraînement du ventilateur à haut rendement se fait par un moteur en prise directe antidéflagrant (zone Ex 1 et 2) L'aspiration est frontale mais aussi par-dessous sous la surface de travail en caillebotis.


De série l'appareil est livrable en deux largeurs. Mesures spéciales sur demande. En option l'appareil peut être livré avec câble et protection moteur, ainsi que des filtres de rechange.



Stand de peinture A1700, A2500 avec avancée en option



Système d'aspiration breveté




Vue de côté

**Nouveau**  
aspiration  
par  
caillebotis



Changement de filtre rapide



Vue de face

\* Pour type A2500 avec ventilateur extérieur

### Stand de peinture Profi A 1700, A 2500

	No. Article	Désignation	Moteur antidéflagrant (50Hz)	Extraction (Soufflage) (m³/h)	Extraction Ø (mm)	Surface filtrante (m²)	AB (mm)	AI (mm)	
	45150-A1700-1	Stand de peinture A1700	1,1 kW ~ 400V	3400	250	2,5	1760	1710	
	45150-A2500-1	Stand de peinture A2500	1,1 kW ~ 400V	5600	355	3,75	2610	2560	
<b>Options</b>	45152-A1700	Cabine avancée 500mm (AT+ 500mm) A l'avant avec cabine pour type A1700							
	45152-A2500	Cabine avancée 500mm (AT= 500mm) A l'avant avec cabine pour type A2500							
	45019	Branchement électrique avec câble, fiche, et protection moteur							
	5125039 5135539	Clapet de régulation d'air à réglage variable du volume d'air					A1700: Ø 250 mm A2500: Ø 355 mm		
	51250-Set03 51355-Set03	Kit de tuyaux se composant de 3 m de flexible (utilisable pour vapeur de solvants), clapet de fermeture jalousie, brides et colliers					A1700: Ø 250 mm A2500: Ø 355 mm		
	79200-WE-1-258	Lampe intégrable pour A1700/A2500 2x 58 Watts, en tôle d'acier et verre de sécurité 6mm pour Zone Ex 2 (L x l) 1640 x 230 mm							
	45004	Assiette tournante Ø300mm pour fixation sur caillebotis							
	60120-085	Filtre carton volumique, pour types A1700/A2500, emballage avec 10m²							
61R-3-20x0,85	Kit de filtre fin Vert pour types A1700/A2500 rouleau avec 17m²								

D'autres types et grandeurs sur demande. Pour tout renseignement complémentaire nos techniciens se tiennent à votre disposition