

## GESCHA Kleinspritzstand AirBox 750, 1500

### Einfach, aber wirkungsvoll

Die GESCHA AirBox ist eine solide Konstruktion aus verzinktem Stahlblech und wird serienmäßig in zwei verschiedenen Größen hergestellt. Alle Stände sind mit einem **umweltschonenden 2-Filterssystem** ausgestattet. Durch Herausnehmen des Frontgitters kann der Filter jederzeit schnell und unproblematisch ausgetauscht werden.

Der Ventilator wird durch einen explosionsgeschützten Motor direkt angetrieben. Die Luft wird frontal angesaugt und nach der Reinigung im Filter nach oben hin abgeführt. Mit Hilfe der mitgelieferten Regulierklappe kann die Intensität des Luftstromes individuell eingestellt werden.

Die GESCHA AirBox gibt es optional mit einem auf Rollen befindlichen, höhenverstellbaren Untergestell. Weitere Größen und Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter beratend zur Seite.



GESCHA AirBox 750 mit fahrbarem Untergestell

#### Technische Daten

- robust: Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech
- umweltschonend: 2-faches GESCHA Filtersystem
- Hochleistungsventilator im Gehäuse, angetrieben durch direkt angeflanschten, explosionsgeschützten Motor (Ex-Zonen: 1 und 2 )
- serienmäßig in 2 Arbeitsbreiten lieferbar: 750 mm und 1500 mm
- Optional betriebs- und steckerfertig lieferbar mit Motorschutz, Rohrleitung und Ersatzfilter

**Für die Reinigung** des Gehäuses empfehlen wir unser spezielles GESCHA Reinigungsfett auf Teflonbasis oder unsere Abziehlacke, mit denen sich ansetzender Schmutz leicht und oberflächenschonend entfernen lässt.



Höhenverstellbares Untergestell (optional)



Betriebsfertiger Elektroanschluss (optional)

Kleinspritzstand AirBox 750, 1500									
	Art.-Nr.	Bezeichnung	Explosionsschutz Motor (50Hz)	Abluft freibl. (m³/h)	Abluft Ø (mm)	Filterfläche (m²)	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitshöhe (mm)	Arbeits-tiefe (mm)
	45301	AirBox 750	0,25 kW ~ 400V	870	160	0,45	750	1500	600
	45320	AirBox 1500	0,55 kW ~ 400V	1620	200	0,90	1500	1500	600
	serienmäßig	Regulierklappe, stufenloses Einstellen des Abluftvolumens						Ø: 160 mm / 200 mm	
Optional AirBox 750	45303	Untergestell AirBox 750 Höhenverstellbar mit Lenkrollen (2 davon mit Bremse)							
	45305	Elektroanschluss AirBox 750 „steckerfertig“ mit Kabel und Motorschutzschalter							
	51160-SET03	Zubehör-Set Ø: 160 mm: 3 m flexibler Absaugschlauch, 2 Schlauchschellen 1 Bundkragen mit Flanschring, 1 Verschlussklappe							
	5116099	Flexibler Schlauch schwer entflammbar Ø: 160 mm							
	61Z-3-750x600	Qualitätsvorfilter passend für AirBox 750							
	62Z-4-750x600	Qualitätsfeinfilter passend für AirBox 750							
Optional AirBox 1500	45322	Untergestell AirBox 1500 Höhenverstellbar mit Lenkrollen (2 davon mit Bremse)							
	45326	Elektroanschluss Air Box 1500 „steckerfertig“ mit Kabel und Motorschutzschalter							
	51200-SET03	Zubehör-Set Ø: 200 mm: 3 m flexibler Absaugschlauch, 2 Schlauchschellen, 1 Bundkragen mit Flanschring, 1 Verschlussklappe							
	5120099	Flexibler Schlauch schwer entflammbar Ø: 200 mm							
		61Z-3-1500x600	Qualitätsvorfilter passend für AirBox 1500						
	62Z-4-1500x600	Qualitätsfeinfilter passend für AirBox 1500							
	590064	Reinigungsfett mit Teflon 1 Liter							