

Kleinspritzstand Profi A 1700, A 2500



Kleinspritzstand A1700

GESCHA Kleinspritzstand Profi A1700, A2500

Mit patentierter Frontblechhaube (Ex-Zonen: 1 und 2)

Das Herzstück des Kleinteilespritzstandes Profi Typ A bildet das indirekte GESCHA Absaugsystem, wobei die **patentierte Frontblechhaube** und die darin integrierte Ansaugdüse individuell verstellbar sind, und so eine zielgerichtete und präzise Oberflächenbearbeitung Ihrer Teile ermöglichen. Das 2-fache Filtersystem ermöglicht eine gründliche und umweltschonende Reinigung der Luft.

Den Antrieb des **Hochleistungsventilators** steuert ein explosionsgeschützter, direkt angeflanschter Motor (Ex-Zonen: 1 und 2). Die Absaugung der Luft erfolgt frontal, sowie nach unten durch den in die Arbeitsfläche integrierten Gitterrost.

Die Anlage ist serienmäßig **in zwei Arbeitsbreiten lieferbar**. Sonderausführungen auf Anfrage. Optional ist das Gerät betriebsfertig angeschlossen mit Motorschutz und Ersatzfilter erhältlich.



Kleinspritzstand A1700, A2500 mit optionalem Vorbau



Patentiertes GESCHA Absaugsystem




Seitenansicht

Neu
Absaugung durch den Gitterrost



Schneller Filterwechsel



Vorderansicht

* bei Typ A2500 mit externen Gebläse

Kleinspritzstand Profi A1700, A2500									
	Art.-Nr.	Bezeichnung	Explosionsschutz Motor (50Hz)	Abluft freibl. (m ³ /h)	Abluft Ø (mm)	Filterfläche (m ²)	AB (mm)	AI (mm)	
	45150-A1700-1	Kleinspritzstand A1700	1,1 kW ~ 400V	3400	250	2,5	1760	1710	
	45150-A2500-1	Kleinspritzstand A2500	1,1 kW ~ 400V	5600	355	3,75	2610	2560	
Optional	45152-A1700	Verlängerung 500mm (AT +500 mm) nach vorne mit Einhausung für Typ A1700							
	45152-A2500	Verlängerung 500mm (AT +500 mm) nach vorne mit Einhausung für Typ A2500							
	45019	Elektroanschluss „steckerfertig“ mit Kabel und Motorschutzschalter							
	5125039 5135539	Abluftregulierklappe, stufenloses Einstellen des Abluftvolumens					A1700: Ø 250 mm A2500: Ø 355 mm		
	51250-Set03 51355-Set03	Rohranschluss-Set bestehend aus: 3 m flexibler Gewebeflexschlauch (auch für Lösemitteldämpfe geeignet), Jalousieklappe, Bundkragen mit Flanschring					A1700: Ø 250 mm A2500: Ø 355 mm		
	79200-WE-1-258	Einbauleuchte für A1700/A2500, 2 x 58=116 Watt, Stahlgehäuse und 6mm Sicherheitsglas für Ex-Zone 2, (L x B) 1640 x 320 mm							
	45004	Drehteller Ø 300 mm, zur Befestigung auf dem Gitterrost							
	60120-085	Volumenpapierfilter passend für Typ A1700/A2500, Packung mit 10 m ²							
	61R-3-20x0,85	Staubnachfilterset grün für Typ A1700/A2500, Rolle mit 17 m ²							

Weitere Typen/Größen und Zubehör auf Anfrage. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Technischer Kundenservice gerne zur Verfügung.