



## GESCHA Stahlblech-Glasleuchten

### Mit ATEX Zulassung für EX-Zonen 2+22

Hohe Lichtausbeute durch weiß beschichtete Reflektoren.

**Leuchtengehäuse in stabiler Stahlblechausführung**, weiß pulverbeschichtet mit einem 6 mm starken 1-Scheiben-Sicherheitsglas geschützt.

Bei unseren Leuchten können handelsübliche 2-Stiftsockel-Neonröhren verwendet werden. Die Leuchten sind serienmäßig mit einem speziellen, hochwertigen und **verlustarmen Vorschaltgerät** und **Temperatursicherung** ausgestattet.

Bei der Verwendung in niedrigen Räumen mit starkem Verschmutzungsgrad, empfehlen wir, die Leuchten mit unserem transparenten Abziehlack GESCHA Peel Clear zu beschichten.

**Explosionsschutz:** Ex II3G EEX nA II T4, Ex II3D

IP65 T 60°C

**Nennspannung:** 230 V/50Hz

**Umgebungstemperatur:** -20°C bis 40°C

**Schutzart:** IP 65



Einbauleuchte



Schrägeinbauleuchte für Eckmontage

Stahlblech-Glasleuchten							
Art.-Nr.	Beschreibung	Leistung (Watt)		Länge	Breite		Tiefe
		2 Röhren	4 Röhren		2 Röhren	4 Röhren	
79200-SS-1-x*18	Schrägeinbauleuchte zur Eckmontage	36	72	710	395	480	70
79200-SS-1-x*36		72	144	1320	395	480	70
79200-SS-1-x*58		116	232	1620	395	480	70
79200-WE-1-x*18	Einbauleuchten	36	72	710	375	480	70
79200-WE-1-x*36		72	144	1320	375	480	70
79200-WE-1-x*58		116	232	1620	375	480	70
79200-HE-1-x*18	Hängeleuchten	36	72	690	355	440	70
79200-HE-1-x*36		72	144	1300	355	440	70
79200-HE-1-x*58		116	232	1600	355	440	70
79200-WS-1-x*18	Wandaufbauleuchte (senkrecht)	36	72	750	405	490	70
79200-WS-1-x*36		72	144	1360	405	490	70
79200-WS-1-x*58		116	232	1660	405	490	70
79200-WW-1-x*18	Wandaufbauleuchte (waagrecht)	36	72	690	455	540	70
79200-WW-1-x*36		72	144	1300	455	540	70
79200-WW-1-x*58		116	232	1600	455	540	70
79200-SW-1-x*18	Aufbauleuchte (schwenkbar)	36	72	759	355	440	70
79200-SW-1-x*36		72	144	1369	355	440	70
79200-SW-1-x*58		116	232	1669	355	440	70

\*Anzahl der Leuchtmittel  
Weitere Größen auf Anfrage.



Lackierkabine mit Einbauleuchten



GESCHA Abziehlack:  
Perfekter Schutz für Ihre Leuchten

## GESCHA Kunststoff-Hängeleuchte Ex-geschützt

### Für Zone 2 (ATEX)

- Gehäuse-Ausführung in Kunststoff (Polyesterharz) weiß RAL9010
- Kunststoff-Abdeckung (Polycarbonat) mit Verschlüssen
- 2-flammige Ausführung á 58/65 Watt
- zur Verwendung von handelsüblichen Zweistiftsockellampen.
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
- Schutzart: IP66/67
- Nennspannung: AC 198-264 Volt / 50/60 Hz



Kunststoff-Hängeleuchte Exgeschützt für Zone 2

Kunststoff-Hängeleuchte				
Art.-Nr.	Beschreibung	Leistung (Watt)	Länge	Breite
		2 Röhren		2 Röhren
79414	Kunststoff Hängeleuchte EX-Zone 2	116	1610	165